



Características:

Aparência	lisa
Cor	azul transp.
Grau NGLI	2
Sabão Tipo	Lítio
Sabão %	6,0-9,0
Ponto de Gota	182°C
Temp. de Operação	-35°C-120°C
Odor	Citronela
Penet. Trab. 60.000X	265-295
Penet. Trab. 100.000X	355 max.
Ensaio Emcor	1 max.
% Óleo Mineral	85% min.
Viscos. Óleo Min. 40°C	133-144cST
Viscos. Óleo Min. 100°C	9,0-11,0cST
Aditivo R&O	presente
Estabilidade H ₂ O	15min/90°C
Análise Infravermelho	passa
Teor de sep. de óleo 5% max.	0
Ensaio nível de Ruído	FAG

*** A correta lubrificação de um rolamento é fundamental para manter seu desempenho e durabilidade.**

*** Pioneira na produção de rolamentos em todo mundo, a FAG recomenda a utilização do lubrificante Graxazul, um produto com qualidade comprovada!**

*** Graxazul é multiuso, com especial recomendação para rolamentos.**

*** Graxazul possui alto grau de resistência à ferrugem e oxidação.**

*** Graxazul é testada e aprovada pela FAG.**

*** Graxazul é mais eficiente na redução ruídos de funcionamento.**

*** Graxazul está disponível em embalagens de : 1/2Kg, 1K e balde de 20Kg.**