



SUPRI-AVF



Ficha Técnica

Material: Tipo P (EPDM). Cor preta. Reforço: Trança de fio sintético de alta resistência.
Cobertura: Tipo P (EPDM). Cor branca. Todas as bitolas são micro perfuradas.

Aplicações:

- Água para manuseio de alimentos
- Lavagem da planta de processamento.
- Fábricas de papel
- Vapor frigorífico.

Diâmetro: ½ , ¾ e 1

Comprimento: Lances de até 100 metros

Temperatura: - 40°C a + 100°C

Cor: Interior Preto e Cobertura Branca



ATENÇÃO: NÃO RECOMENDADA PARA VAPOR PURO

Tabela Referencial*

DIÂMETRO (Pol. / mm)	DIÂMETRO EXTERNO (Pol. / mm.)	PRESSÃO DE TRABALHO (p.s.i. / bar / MPA)	SUCÇÃO (Pol Hg. / mm. Hg.)	RAIO DE CURVATURA (Pol. / mm.)	PESO (kg por mt)
½ 12,7	1,18 25	100 14 1.38	25,0 635	5,0 127	0,46
¾ 19,0	0,98 30	100 14 1.38	15,0 381	6,0 152	0,60
1 25,4	1,33 34	100 14 1.38	15,0 381	8,0 203	0,64

*valores aproximados

***Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

