



SUPRI-DRENO

Ficha Técnica

Material: Tubo Flexível em Polietileno de Alta Densidade - PEAD para drenagem de solos em geral.

Resistência: Possui uma área coberta que possibilita alta captação de fluídos e pode ser utilizado em drenagem agrícola e na de infra estrutura urbana. A leveza torna seu manuseio uma tarefa fácil exigindo um mínimo de mão de obra.

Aplicações:

- Dessalinização de solos.
- Rebaixamento de lençóis freáticos.
- escoamento de excessos de líquidos.
- Valas de absorção para esgoto.
- Aterros sanitários.
- Rodovias e ferrovias.
- Pátios, estacionamentos e campos esportivos.



Manta Filtrante



Opcional

Diâmetros: 2 ½", 4", 6", 8" (polegadas)

Cor: Preto

A manta acompanha o tubo e tem por finalidade protegê-lo, uma vez enterrado, de partículas do solo que poderiam obstruir suas aberturas, bloqueando o fluxo e a vazão.

Tabela Referencial*

DIÂMETRO NOMINAL (mm - pol.)	DIÂMETRO INTERNO (mm)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	FORNECIMENTO		RANHURA h (mm) x l(mm)	Área Aberta (cm ² /m) (Min)
			Barras (m)	Rolos (m)		
65 - 2 ½"	58 +/- 1	68 +/- 0,8	6	100	10 x 2	73
100 - 4"	89 +/- 1	101 +/- 1	6	50	10 x 2	60
160 - 6"	139 +/- 1,5	161 +/- 1	6	50	10 x 5	100
200 - 8"	175 +/- 2,0	200 +/- 3,0	6	-	20 x 3	205

*valores aproximados

***Nota: As especificações contidas nesta tabela são indicativas e por isso não assumimos nenhuma responsabilidade. A adequação de cada produto ou propósito deverá ser verificada pelo responsável técnico ou profissional de confiança da sua empresa.

